



Possibilités de moteur

Moteur à arbre secondaire (DJ) 1/2Hp

Porte roulante **au plancher**

Largeur maximale de **30'** (9,14m)

Recommandé pour ouvertures de
plus de 150pi.ca (14m²)

Désembrayage d'urgence inclus
pour fonctionnement manuel

Jusqu'à **2 contrôles**,
1 intérieur et/ou 1 extérieur
(bouton poussoir ou
interrupteurs à clé)

Capteur intégré pour arrêt du moteur
si la barre du bas est verrouillée

Espace supplémentaire requis

Pour barils de **4 1/2"**, **6 5/8"** et **8 5/8"**
(114mm, 168mm et 219mm)

Capteurs photoélectriques
(oeil magique)

Moteur tubulaire 100Nm

Porte roulante **sur comptoir** et
Protection de **vitrines**

Largeur maximale de **16'** (4,88m)

Jusqu'à 100pi.ca (9,3m²) ou
Jusqu'à 150pi.ca (13m²)
selon le modèle

Aucun désembrayage d'urgence
Optionnel: Manivelle

Seulement **1 contrôle** par moteur,
intérieur ou extérieur
(interrupteur à bascule ou à clé ou
télécommande)

Avec serrure dans la barre du bas,
boîtier de contrôle fixé au guide pour
arrêt du moteur si la barre est verrouillée

Pas d'espace supplémentaire requis,
moteur installé à l'intérieur du baril

Pour baril de **4"** (102mm) seulement

Pas de capteurs photoélectriques